

## PRO-Lift handkettingtakels



### PRO-Lift handkettingtakels

voor efficiënt en veilig verplaatsen van lasten

artikelnummer	WLL = max draaglast [kg]	bereik [mm]	nominale werk lengte of breedte [m]	eigen gewicht [kg]
HKT0.5T3M	500	3.000	0,27 tot 3	9,93
HKT0.5T6M	500	6.000	0,27 tot 6	14,57
HKT1T3M	1.000	3.000	0,32 tot 3	11,94
HKT1T9M	1.000	9.000	0,32 tot 9	21,54
HKT1.5T3M	1.500	3.000	0,4 tot 3	16,69
HKT1.5T6M	1.500	6.000	0,4 tot 6	23,04
HKT1.5T9M	1.500	9.000	0,4 tot 6	29,73
HKT2T3M	2.000	3.000	0,44 tot 3	18,43
HKT2T6M	2.000	6.000	0,44 tot 6	24,78
HKT2T9M	2.000	9.000	0,44 tot 9	31,47
HKT3T3M	3.000	3.000	0,41 tot 3	24,97
HKT3T6M	3.000	6.000	0,41 tot 6	35,35
HKT3T9M	3.000	9.000	0,41 tot 9	46,24
HKT5T3M	5.000	3.000	0,62 tot 3	39,38
HKT5T6M	5.000	6.000	0,62 tot 6	53,70
HKT5T9M	5.000	9.000	0,62 tot 9	69,21
HKT10T3M	10.000	3.000	0,8 tot 3	85,05
HKT10T6M	10.000	6.000	0,8 tot 6	111,41
HKT10T9M	10.000	9.000	0,8 tot 9	139,94

- Voor een hijshoogte van 3, 6 en 9 meter
- Gekeurd volgens NEN-EN 13157
- Met of zonder overlastbeveiliging leverbaar
- Lastketting van gelegeerd staal
- Vrijloop systeem
- Automatisch remsysteem

Levering met EKH Certificaat Hijsmiddelen/EG-verklaring van overeenstemming  
Gebruiksaanwijzing (NL)