

PRO-Lift rateltakels



PRO-Lift rateltakels

voor het efficiënt en veilig verplaatsen van lasten

artikelnummer	WLL = max draaglast [kg]	bereik [mm]	eigen gewicht [kg]
RT1.5T1.5M	1.500	1.500	11,63
RT1.5T3M	1.500	3.000	15,05
RT1.5T6M	1.500	6.000	19,25
RT0.25T0.15M	250	150	2,21
RT3T1.5M	3.000	1.500	19,46
RT3T3M	3.000	3.000	23,27
RT3T6M	3.000	6.000	29,78
RT6T1.5M	6.000	1.500	30,56
RT6T3M	6.000	3.000	35,71
RT0.75T1.5M	750	1.500	6,72
RT0.75T3M	750	3.000	8,33
RT0.75T6M	750	6.000	10,69
RT9T1.5M	9.000	1.500	47,51
RT9T3M	9.000	3.000	55,19

- Voor een hijshoogte van 150 mm tot 6 meter
- Voldoet aan NEN-EN-ISO 12100:2010 nl
- De handgreep is voorzien van een rubberen beschermhoes
- Makkelijk in gebruik door kettingvrijloopsysteem
- Automatisch remsysteem

Levering met EKH Certificaat Hijsmiddelen/EG-verklaring van overeenstemming
Gebruiksaanwijzing